MADEIRA Technisches Datenblatt

04.2022

Burmilana No.12

Artikelbeschreibung	Stickgarn mit Wollcharakter
Materialzusammensetzung	50% Wolle / 50% Polyacryl
	70% Polyarcyl / 30 % Wolle (3351;3352;3353;3354;3641;3644;3749;3901;3986
Feinheit	330 dtex x 2 / 300 den x 2
Aufmachung	1000 m Kone
Nadelempfehlung	100/16

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 40 °C)	DIN EN ISO 105-C01/M & S C4A	4 - 5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 - 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3 - 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 - 5

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)

DIN EN ISO 105-B02

5 - 6

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-technologische Werte

Reißkraft (Höchstzugkraft in Zentinewton)

DIN EN ISO 2062

ca. 750 cN

Höchstzugkraft-Dehnung

DIN EN ISO 2062

ca. 16 %

Pflegekennzeichnung



Farbkartennummer 69 oder 610

Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse II



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG Zinkmattenstraße 38 D-79108 Freiburg Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00 E-Mail: service@madeira.de

